

**PLATES-FORMES TÉLESCOPIQUES.
PLUSIEURS HAUTEURS POUR UN
SEUL PRODUIT.**

XT5. XT7. XT9

PERFORM

Hauteur de travail maxi : **4,30 m**

- ▶ **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924
- XT5 : NORME PIRL - NF P 93.353
- XT7-XT9 : NORME PIR - NF P 93.352
- NORME EN 131-7



XT7 PERFORM
Télescopique
4 à 7 marches
Hauteur travail maxi
3,79 m

INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE



Plans coulissants actionnés par une commande manuelle (breveté)



Tirer sur la commande pour déverrouiller et régler la hauteur souhaitée. Le verrouillage est automatique.

Protection de l'opérateur



Protection arrière par garde-corps rigide et articulé.



Mise en place du garde-corps en un seul geste. BREVETÉ

2 tablettes de série avec compartiments



- **Tablette supérieure**, grande capacité. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport intégrée.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

▶ Stabilisateurs à réglage millimétrique.



▶ Vidéo produits.

DÉSIGNATION	XT5 PERFORM	XT7 PERFORM	XT9 PERFORM
CODE	515923	515924	515926
Hauteurs travail (m)	2,78 - 3,03 - 3,28	3,03 - 3,28 - 3,53 - 3,79	3,53 - 3,79 - 4,05 - 4,30
Hauteurs plancher (m)	0,78 - 1,03 - 1,28	1,03 - 1,28 - 1,53 - 1,79	1,53 - 1,79 - 2,05 - 2,30
Dimensions plié (m)	H. 2,19 - L. 0,67 Ep. 0,42	H. 2,47 - L. 0,67 Ep. 0,42	H. 3,02 - L. 0,67 Ep. 0,42
Dimensions plancher (m)	0,50 x 0,40 avec plinthes intégrées		
Charge utile (kg)	150		
Diamètre roues (mm)	200, non marquantes et non porteuses en position de travail		
Poids (kg)	29,2	32,4	38,9