Puissante rainureuse pour un travail alliant sécurité et confort !

Rainureuse portable permettant de réaliser des saignées d'une largeur de 46 mm maximum et d'une profondeur de 45 mm dans le béton, béton cellulaire, parpaing ou la brique terre cuite.

- Démarrage électronique progressif
- Disjoncteur thermique
- Témoin de surcharge LED
- Réglage sans outils de la profondeur et largeur de coupe
- Taquet d'arrêt facilitant le changement de disque
- Raccord flexible d'aspirateur Ø 35 mm avec système de blocage
- Aspiration intégrée
- Malette de transport incluse
- Travail ras de mur jusqu'à 15 mm
- Disposition parallèle et ergonomique des poignées
- Coupe en poussant simple d'utilisation

Données techniques	GÖLZ SF150
Tension nominale	230 V, 50-60 Hz
Puissance	2,3 kW
Vitesse de rotation nominale	4.300 min^{-1}
Régime	7.500 min^{-1}
Ø du disque (max.)	150 mm
Alésage	22,23 mm
Profondeur de coupe max.	45 mm
Largeur de coupe max.	46 mm
Poids	5,8 kg
Code article (sans disque)	**SF 150**
Prix € HT	**1150,00**

Disque LU40

voir page 27 du catalogue

Les disques diamant adaptés à la machine sont disponibles pages 23 à 24 du catalogue

Accessoires	Code article	Prix € HT
Carter anti-poussière	**0295 150 1312**	**110,00**
Aspirateur poussière IS1625	**0295 100 1010**	**890,00**

Nouveau carter anti-poussière