

FS 175

Scie à sol compacte et robuste avec poignées anti-vibrations, coupes à sec ou à eau pour les travaux routiers

-
- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur pour une position de travail ergonomique et confortable pour l'utilisateur
 - Réglage de la profondeur de coupe par volant
 - Indicateur de profondeur de coupe
 - Indicateur de trait de coupe
 - Frein d'immobilisation
 - Crochet de levage
 - Réservoir à eau amovible de 25 litres avec grand bouchon de remplissage
 - Roues arrières de grande dimensions adaptées aux situations de chantier



Données techniques

Pronfondeur de coupe	165 mm
Disque Ø (max.)	450 mm
Alésage disque	25,4 mm
Réservoir à eau	25 Litres
Moteur	Honda GX390
Puissance moteur (nette)	11,8 Cv / 8,7 kW
Vitesse de rotation disque	2.300 tr/min
Avance	Manuelle
Relevage du disque	Volant
Réglage prondeur de coupe	Par volant
Tension de la courroie	Manuelle
Indicateur prondeur de coupe	Graduations
Niveau de vibrations	4,5 m/s ²
Dimensions (LxlxH)	1220×491×1160 mm
Poids	110 kg
Code article	0282 175 6000 (tel:0282 175 6000)



Q (index.php?rex_media_type=full&rex_media_file=fs175_detail_wassertank.jpg)



Q (index.php?rex_media_type=full&rex_media_file=fs175_detail_transportbuegel.jpg)



Q (index.php?rex_media_type=full&rex_media_file=fs175_detail_schnitttiefenanzeige.jpg)



Q (index.php?rex_media_type=full&rex_media_file=fs175_detail_schnitthoehe.jpg)



Q (index.php?rex_media_type=full&rex_media_file=fs175_detail_motorstop.jpg)



Q (index.php?rex_media_type=full&rex_media_file=fs175_detail_handrad.jpg)



Q (index.php?rex_media_type=full&rex_media_file=fs175_detail_handgriff.jpg)



© GÖLZ GmbH - 2023

[Impressum \(/fr/mentions-legales/\)](#)

Contact France

Tel: +33 (0)3.88.59.43.00 (tel:+33 (0)3.88.59.43.00)

Fax: +33 (0)3.88.59.47.77 (tel:+33 (0)3.88.59.47.77)

E-mail: info@golz.fr

Adresse France

GÖLZ S.A.S

1, rue de la Mairie

67370 Berstett