

F5. F6. F7

PERFORM

Hauteur de travail maxi : **3,70 m**

- ▶ **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924
- F5-F6 : NORME PIRL - NF P 93.353
- F7 : NORME PIR - NF P 93.352
- NORME EN 131-7



F6 PERFORM
Hauteur travail
3,45 m



Protection de l'opérateur



Protection arrière par garde-corps rigide et articulé.



Mise en place du garde-corps en un seul geste.
BREVETÉ

2 tablettes de série avec compartiments



- **Tablette supérieure**, grande capacité. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport intégrée.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

- ▶ Marches antidérapantes de 60 mm.
- ▶ Stabilisateurs à réglage millimétrique.



▶ Vidéo produits.

DÉSIGNATION	F5 PERFORM	F6 PERFORM	F7 PERFORM
CODE	515905	515906	515907
Hauteur travail (m)	3,20	3,45	3,70
Hauteur plancher (m)	1,20	1,45	1,70
Dimensions plié (m)	H. 2,62 – L. 0,67 Ep. 0,32	H. 2,91 – L. 0,67 Ep. 0,32	H. 3,18 – L. 0,67 Ep. 0,32
Dimensions plancher (m)	0,50 x 0,40 avec plinthes intégrées		
Charge utile (kg)	150		
Diamètre roues (mm)	150, non marquantes et non porteuses en position de travail		
Poids (kg)	24,6	25,8	27,1